



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HINWEISE ZUR REINIGUNG, PFLEGE UND VERWENDBARKEIT UNSERER SCHILDER

GRUND-MATERIAL	FERTIGUNGS-VERFAHREN	REINIGUNG	HITZEBE-STÄNDIGKEIT	UV-BESTÄN-DIGKEIT
Aluminium, matt	2K-Siebdruck	Wasser, Kunststoffreiniger, Silikonentferner	dauerhaft 70°C	✓
Aluminium, glänzend	2K-Siebdruck	Wasser, Kunststoffreiniger, Silikonentferner	max. 50°C	✓
Aluminium, lackiert	2K-Siebdruck	Kunststoffreiniger, Silikonentferner	max. 70°C	✓
Aluminium	Eloxaldruck	Nitroverdünnung, Öl, Eloxalreiniger	max. 70°C	–
Edelstahl	Ätzen ohne Farbe	Nitroverdünnung, Öl	max. 600°C	✓
Edelstahl	Ätzen mit Farbe	Nitroverdünnung, Öl	max. 150°C	✓
Edelstahl	gelasert mit Farbe	Nitroverdünnung, Öl	max. 450°C	✓
Plexiglas, Kunststoff, Folien	Siebdruck	Kunststoffreiniger, Silikonentferner	auf Anfrage	auf Anfrage