



GEBR. WENZELMANN GmbH

Frontplatten

Grundmaterial: Aluminium 0,3 - 12,0 mm Materialstärke

- gefräst
- gestanzt
- geschnitten
- eloxiert
- chromatiert
- lackiert
- bedruckt
- Eloxaldruck
- Zweikomponentenaufdruck
- ein- oder mehrfarbig nach RAL, HKS oder Pantone-Farben

V2A - Edelstahl 0,5 - 3,0 mm Materialstärke

- gefräst
- gestanzt
- geschnitten
- gelasert (bis 10,0 mm Materialstärke)
- bedruckt Zweikomponentenaufdruck nach RAL, HKS oder Pantone-Farben

PVC 0,5 - 10,0 mm Materialstärke

- gefräst
- gestanzt
- geschnitten
- bedruckt Zweikomponentenaufdruck nach RAL, HKS oder Pantone-Farben

Einsatzbereich: Aussen- und Innenbereich

Besonderheiten: Marabu-Zweikomponentenaufdruck

- Farbanpassung 100 %
- wetterfest
- UV-beständig

Eloxaldruck - Farben ähnlichst Farbvorgaben

- beständig gegen Nitro-Verdünnung, Ölen, Lösungsmitteln, Bremsflüssigkeit,
- besonders kratzfest

Ausführungen nach individuellem Kundenwunsch.