



Krückemeyer
Schleifmittel und Klebebänder

Technisches Datenblatt

Doppelseitiges Mount

RK 883

Beschreibung / description: Doppelseitiger, geschlossenzelliger PE-Schaum mit einem Kautschukkleber beschichtet.

Technische Daten / Technical Data

| | |
|---|--|
| Träger / carrier: | Polyäthylen – Schaum |
| Trägerdicke mm / thickness mm: | 0,8 |
| Gesamtdicke mm / total-thickness mm: | 1,00 |
| Abdeckung / liner: | Silikonpapier, weiß |
| Klebstoffbasis / adhesive base: | Kautschuk |
| Klebkraft / peel adhesion N/25mm | 17 |
| Haftvermögen / shear adhesion h/23°C: | > 72 |
| Reisskraft / tensile strength N/25mm: | - |
| Reissdehnung / elongation %: | 300 |
| Temperaturbeständigkeit / temperature resistance 1h/°C: | -40°C bis / to + 60°C |
| UV-Beständigkeit/UV-resistance: | begrenzt |
| Witterungsbeständigkeit / weather resistance: | begrenzt |
| Farbe / colour: | weiß |
| Kern ø / core diameter mm: | 76 |
| Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF: | 12 Monate |
| Anwendung / Application: | Befestigen von Haken, Displays, Profilen, usw. |

Hinweis:

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

Note:

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.